

LEDT809330F



Datos Técnicos. Technical Data

Tubo LED Cristal + protección anti estallido PCB 600mm 9W 4000K
990lm 330° PF0.9
LED Glass Tube+ Protective Film PCB 600mm 9W 4000K 990lm 330°
PF0.9

Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	G13
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	9 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	18 W
Ahorro Energético. Energy Savings	50%
Voltaje. Voltage	200-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Amperios. Amps	0,053
Factor Potencia. Power Factor (PF)	0,9
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	990 Lm
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Uniformidad de Color. (SDCM) Standard Deviation of Color Matching	<6
Color Luz. Light Color	Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	330°
Unified Glare Index (UGR)	<19 *

Información Lumínica. Light Technical Information

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.
UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 2835
Marca chip LED. LED chip Brand	Hongli
LEDs/unidad. LEDs/unit	46
LEDs/Metro. LEDs/Metre	598

Información Material. Material Information

Info. Vidrio. Glass Info	Mate/satinado
Base. Base	Protección Anti Estallido. Shatterproof Protective Film

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A+
Consumo de Energía. Energy Consumption	9kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	40000h
# de Encendidos. Switching Cycles	>100000

Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. Incl. In box Tubo

Accesorios. Accessories

Usar con. Use with STARTLED

Emergencia. Emergency ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty 3 años. years*
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU



*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	LEDT809330F
Modelo. Model	T8 Film
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Tubos LED LED Tubes
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298010646
Clase ETIM. ETIM Class	EC001959
Unidades/Embalaje. Units/Carton	25
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Plastic Bag
MEAS Carton	195x187x670


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	4.5
Peso Neto. <i>Net Weight</i>	3.5

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20~50
Rango de Temperatura (conservación) <i>Preservation Temperature Range</i>	-40~85

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



Peso producto. Product Weight 0.13

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2020-03-13 14:43:28 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-03-13 14:43:28 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.