

ZTADL1177



Datos Técnicos. Technical Data

Tira Led 24W IP20 24V Blanca 1920lm/m SMD2835 120 LED/m (5 METROS)
LED Strp 24W IP20 24V White 1920lm/m SMD2835 120 LED/m (5 METROS)

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior
-----------------------------	------------------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	24 W
Voltaje. Voltage	DC24 V
Amperios. Amps	4A/unit
Regulable. Dimmable	Si.Yes

Información Lumínica. Light Technical Information

Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	1920
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	5700-6500K
Color Luz. Light Color	Blanco Día
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 2835
LEDs/unidad. LEDs/unit	6
Medida Unidad. Unit Length	50
LEDs/Metro. LEDs/Metre	5000

Información Material. Material Information

Base. Base	White Printed Circuit Board (PCB)
------------	-----------------------------------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A++
--	-----

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de Energía. Energy Consumption	24kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	50000h
----------------------------	--------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	3 años. years*
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU	



*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	ZTADL1177
Modelo. Model	Tira Z A
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Tiras LED LED Strips
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298031177
Clase ETIM. ETIM Class	EC002706
Unidades/Embalaje. Units/Cartron	5 meter rolls
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Plastic Bag
MEAS Carton	26x40x44
Peso Bruto. Gross Weight	9.59
Peso Neto. Net Weight	4.2

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso) Operational Temperature Range	-20~45
Rango de Temperatura (conservación) Preservation Temperature Range	0~60
Rango de Humedad (Uso) Operational Humidity Range	40% ~ 70% R

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

h:1,2
l:5000
w:8

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
Última actualización: 2020-03-13 14:43:39 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-03-13 14:43:39 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.