

## ZTADL6531



### Datos Técnicos. Technical Data

Tira Led 9,6W IP20 24V Blanca 1330lm/m SMD2835 140 LED/m (5 METROS)  
LED Strp 9,6W IP20 24V White 1330lm/m SMD2835 140 LED/m (5 METERS)

### Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP) IP20  
Interior. Indoor

### Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage 9,6 W  
Voltaje. Voltage DC24 V  
Amperios. Amps 1,6A/unit  
Regulable. Dimmable Si

### Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm/m) 1330  
Temperatura Luz. Color Temperature (K) 5700-6500K  
Color Luz. Light Color Blanco Día .Daylight  
Índice Reproducción Cromática (IRC).  
Color Rendering Index (CRI) ≥80  
Ángulo Apertura. Beam Angle 120°

### LED Chip

Tipo de Led. Led Type SMD 2835  
LEDs/unidad. LEDs/unit 7  
Medida Unidad. Unit Length 50  
LEDs/Metro. LEDs/Metre 140

### Información Material. Material Information

Base. Base White Printed Circuit Board (PCB). White Printed Circuit Board (PCB)

### Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency A++

### Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de Energía. Energy Consumption 9.6kWh/1000h

### Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime 50000h

### Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp No

### Accesorios. Accessories

Emergencia. Emergency ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10

### Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty 3 años. years\*  
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU




### Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code ZTADL6531  
Modelo. Model Tira Z A  
Gama. Range LED TOP  
Serie. Series Tiras LED  
LED Strips  
Tecnología. Technology LEDs  
LEDs  
Código de Barras. Barcode 8435298026531  
Clase ETIM. ETIM Class EC002706  
Unidades/Embalaje. Units/Carton 5 m  
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type Plastic Bag  
MEAS Carton 26x40x44  
Peso Bruto. Gross Weight 9.41  
Peso Neto. Net Weight 5

### Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso) Operational Temperature Range -20~45  
Rango de Temperatura (conservación) Preservation Temperature Range 0~60  
Rango de Humedad (Uso) Operational Humidity Range 40% ~ 70% R

### Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:1.2  
l:5000  
w:8

En caso de rotura. *In case of breakage:* **[www.roblan.com](http://www.roblan.com)**  
Última actualización: 2020-09-19 21:45:23 UTC+0000  
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.  
*Last updated: 2020-09-19 21:45:23 UTC+0000*  
*Subject to change without notice. Use the most recent data.*