

ZTARGBW6241



Datos Técnicos. Technical Data

Tira Led 19,2W IP20 24V RGB+W 589lm/m SMD5050 60 LED/m (5 METROS)
LED Strp 19,2W IP20 24V RGB+W 589lm/m SMD5050 60 LED/m (5 METERS)

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
-----------------------------	--------------------------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	19,2 W
Voltaje. Voltage	DC24 V
Amperios. Amps	3,2A/unit
Regulable. Dimmable	Si

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm/m)	589
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	2900-3200K
Color Luz. Light Color	RGBW .RGBW
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 5050
LEDs/unidad. LEDs/unit	6
Medida Unidad. Unit Length	100
LEDs/Metro. LEDs/Metre	60

Información Material. Material Information

Base. Base	White Printed Circuit Board (PCB). White Printed Circuit Board (PCB)
------------	--

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A ⁺⁺
Consumo de Energía. Energy Consumption	19.2kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	50000h
----------------------------	--------

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp	No
--	----

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	3 años. years*
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU	




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	ZTARGBW6241
Modelo. Model	Tira Z RGBW
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Tiras LED LED Strips
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298026241
Clase ETIM. ETIM Class	EC002706
Unidades/Embalaje. Units/Cartron	5 m
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Plastic Bag
MEAS Carton	26x40x44
Peso Bruto. Gross Weight	27
Peso Neto. Net Weight	20

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso) Operational Temperature Range	-20~45
Rango de Temperatura (conservación) Preservation Temperature Range	0~60
Rango de Humedad (Uso) Operational Humidity Range	40% ~ 70% R

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:1.8
l:5000
w:12

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
Última actualización: 2020-09-19 21:45:22 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-09-19 21:45:22 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.