

ZTAWL6517

Datos Técnicos. Technical Data

Tira Led 24W IP20 24V Cálida 2271lm/m SMD2835 120 LED/m (5 METROS)
LED Strp 24W IP20 24V Warm White 2271lm/m SMD2835 120 LED/m (5 METERS)

Características Generales. General Characteristics

Protección. *Protection* (IP) IP20
Interior.*Indoor*

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. *Wattage* 24 W
Voltaje. *Voltage* DC24 V
Amperios. *Amps* 4A/unit
Regulable. *Dimmable* Si

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. *Luminous Flux* (lm/m) 2271
Temperatura Luz. *Color Temperature* (K) 2900-3200K
Color Luz. *Light Color* Blanco Cálido .*Warm White*
Índice Reproducción Cromática (IRC).
Color Rendering Index (CRI) ≥80
Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 2835
LEDs/unidad. *LEDs/unit* 6
Medida Unidad. *Unit Length* 50
LEDs/Metro. *LEDs/Metre* 120

Información Material. Material Information

Base. *Base* White Printed Circuit Board (PCB). *White Printed Circuit Board (PCB)*

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. *Energy Efficiency* A++
Consumo de Energía.
Energy Consumption 24kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. *Rated Lifetime* 50000h

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable.
Replaceble lamp No

Garantías & Calidad. Quality & Warranties


Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 3 años. *years**
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. *Item Code* ZTAWL6517
Modelo. *Model* Tira Z A
Gama. *Range* LED TOP
Serie. *Series* Tiras LED
LED Strips
Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs
Código de Barras. *Barcode* 8435298026517
Clase ETIM. *ETIM Class* EC002706
Unidades/Embalaje. *Units/Cartron* 5 m
Tipo Embalaje Unidad.
Packaging Unit Type Plastic Bag
MEAS Carton 26x40x44
Peso Bruto. *Gross Weight* 10
Peso Neto. *Net Weight* 4.2

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso)
Operational Temperature Range -20~45
Rango de Temperatura (conservación)
Preservation Temperature Range 0~60
Rango de Humedad (Uso)
Operational Humidity Range 40% ~ 70% R

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


h:1.2
l:5000
w:8

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
Última actualización: 2020-09-19 21:45:23 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-09-19 21:45:23 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*