

ZTAWW6449

Datos Técnicos. Technical Data

Tira Led 14,4W IP20 24V Extra Cálida 1290lm/m SMD2835 60 LED/m (5 METROS)
 LED Strp 14,4W IP20 24V Extra Warm White 1290lm/m SMD2835 60 LED/m (5 METERS)

Características Generales. General Characteristics

Protección. *Protection* (IP) IP20
 Interior. *Indoor*

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. *Wattage* 14,4 W
 Voltaje. *Voltage* DC24 V
 Amperios. *Amps* 2,4A/unit
 Regulable. *Dimmable* Si

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. *Luminous Flux* (lm/m) 1290
 Temperatura Luz. *Color Temperature* (K) 2600-2900K
 Color Luz. *Light Color* Blanco Extra Cálido
 .*Extra Warm White*
 Índice Reproducción Cromática (IRC).
Color Rendering Index (CRI) ≥80
 Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 2835
 LEDs/unidad. *LEDs/unit* 6
 Medida Unidad. *Unit Length* 100
 LEDs/Metro. *LEDs/Metre* 60

Información Material. Material Information

Base. *Base* White Printed Circuit Board (PCB). *White Printed Circuit Board (PCB)*

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. *Energy Efficiency* A++
 Consumo de Energía.
Energy Consumption 14.4kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. *Rated Lifetime* 50000h

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable.
Replaceble lamp No

Garantías & Calidad. Quality & Warranties


Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 3 años. *years**
 2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. *Item Code* ZTAWW6449
 Modelo. *Model* Tira Z A
 Gama. *Range* LED TOP
 Serie. *Series* Tiras LED
LED Strips
 Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs
 Código de Barras. *Barcode* 8435298026449
 Clase ETIM. *ETIM Class* EC002706
 Unidades/Embalaje. *Units/Cartron* 5 m
 Tipo Embalaje Unidad.
Packaging Unit Type Plastic Bag
 MEAS Carton 26x40x44
 Peso Bruto. *Gross Weight* 7.93
 Peso Neto. *Net Weight* 4.35

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso)
Operational Temperature Range -20~45
 Rango de Temperatura (conservación)
Preservation Temperature Range 0~60
 Rango de Humedad (Uso)
Operational Humidity Range 40% ~ 70% R

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


h:1.2
 l:5000
 w:8

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Última actualización: 2020-09-19 21:45:23 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-09-19 21:45:23 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.